Vybavenie domu pri jednotlivých štádiách rozostavanosti domu 01/2020

POPIS	Holodom	Na kľúč
Vonkajšie steny		
■ silikátová omietka v bielom alebo farebnom vyhotovení, ktorej súčasťou je i zosilňovacia sieťka zo sklených vlákien osadená v podkladnej omietke v celkovej hrúbke 5 mm	•	•
■ veľkoplošná izolačná hmota polystyrén hrúbky **150 mm**	•	•
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 12 mm	•	•
■ **140 mm** hrubá konštrukcia z KVH hranolov	•	•
■ tepelná izolácia hr. **140 mm**	•	•
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 12 mm	•	•
■ parozábrana	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	1	•
■ základná biela maľba	–	•
Stredná hodnota súčiniteľu priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,12 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je **„R" 7,9 m2.K/W.**		
Vnútorné steny hr. 100 mm		
■ základná biela maľba	–	•
■ sadrokartónová doska 12,5 mm	1	•
■ 75 mm hrubá konštrukcia	•	•
■ tepelná a zvuková izolácia hr. 75 mm	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	1	•
■ základná biela maľba	–	•
Podlaha prízemia		
■ nášľapná vrstva je laminátová podlaha (dlažba keramická) (len práca)[2]	–	•
■ podložka pod laminátovú podlahu hrúbky 3 mm (len práca)[2]	–	•
■ betónová mazanina	–	•
■ tepelná izolácia EPS hrúbky **120 mm**	–	•
■ izolácia proti vlhkosti HYDROBIT hrúbky 5 mm	•	•
Stredná hodnota súčiniteľu priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,25 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je **„R" 4,03 m2.K/W.**		
Podlaha 2. nadzemného podlažia		
■ nášľapná vrstva je laminátová podlaha (dlažba keramická) (len práca)[2]	–	•
■ podložka pod laminátovú podlahu hrúbky 3 mm (len práca)[2]	–	•
■ betónová mazanina	–	•
■ kročajová izolácia 20/40 mm	–	•
■ stropný panel	•	•
Stropný panel (rada Klasik a Grand)		
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 18 mm	•	•
■ konštrukcia z KVH hranolov, hrúbka podľa statiky	•	•
■ tepelná a tiež zvuková izolácia hrúbky 80 mm	•	•
■ drevený rošt hrúbky 30 mm	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	1	•
Stropný panel (pri bungalove z valbovou strechou)		
■ tepelná a tiež zvuková izolácia hrúbky **420 mm**	•	•
■ stropnice z drevených hranolov - nepochôdzny strop	•	•
■ parozábrana	•	•
■ drevený rošt	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	1	•
Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Súčiniteľ priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,09 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je **„R" 11,45 m2.K/W.**		
Strecha šikmá		
■ betónová strešná krytina Terran Danubia (farba podľa výberu)	•	•
■ latovanie (laty a kontralaty) hrúbky 2 x 30 mm	•	•
■ strešná fólia	•	•
■ krokvy podľa statiky (pri bungalovoch strešné väzníky)	•	•
■ tepelná a zvuková izolácia hrúbky **420 mm**	•	•
■ rošt hrúbky 30 mm	•	•
■ parozábrana	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	1	•
■ základná biela maľba	–	•
Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Súčiniteľ priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,09 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je „R" **11,45 m2.K/W.**		

Zuzana Dašková DATA, Nezábudková 5000/4A,955 01 Topoľčany, SR
Tel. 038 5321150, mobil 0903 964 579, 0907 155 166
www.datad.sk email : datad@datad.sk

Vybavenie domu pri jednotlivých štádiách rozostavanosti domu 01/2020

Strecha plochá (rada Európa a Grand)		
■ strešná fólia **Firestone TPO UltraPly**	●	●
■ geotextília	●	●
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 18 mm	●	●
■ konštrukcia stropu z KVH hranolov (stropnice)	●	●
■ tepelná izolácia **420 mm**	●	●
■ drevený rošt	●	●
■ parozábrana	●	●
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	[1]	●
Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Súčiniteľ priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,09 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je „R" **11,05 m2.K/W.**		
Odkvapové a štítové rímsy		
■ podhľady – tatranský profil	●	●
■ lazúrovací lak	●	●
Strešné klampiarske konštrukcie		
■ odkvapový žľab – pozinkovaný plech	●	●
■ odkvapový zvod – pozinkovaný plech	●	●
Okná		
■ **sedemkomorový biely** profil systém SALAMANDER Streamline s izolačným **trojsklom** Toptherm Ultra Plus **u = 0,6**	●	●
■ strešné okná VELUX, alebo FAKRO (Rada Klasik)	●	●
Dvere		
■ vchodové dvere plastové s ½ presklením a bezpečnostným kovaním	●	●
■ interiérové dvere plné s obložkovými zárubňami (len montáž) [2]	–	●
Schody (Rada Klasik a Grand)		
■ celodrevené, upravené transparentným lakom	–	●
Povrchová úprava stien a stropov		
■ steny biela maľba	–	●
■ kúpeľňa, WC obklady stien keramický obklad do výšky miestností (len práca) [2]	–	●
Podlahové krytiny		
■ obytné miestnosti – laminátová podlaha (len práca) [2]	–	●
■ WC, kúpeľňa a chodba – keramická dlažba (len práca) [2]	–	●
Sanita a rozvody		
■ vaňa (v alternatíve sprchový kút) (len montáž) [2]	–	●
■ umývadlo (len montáž) [2]	–	●
■ WC kombi (len montáž) [2]	–	●
■ umývadlová batéria páková (len montáž) [2]	–	●
■ vaňová batéria páková (v alternatíve sprchová batéria) (len montáž) [2]	–	●
■ vnútorné rozvody vody a kanalizácie	●	●
Elektroinštalácia		
■ elektrické vedenie – medené káble vedené v samozhášavých trubkách	●	●
■ ističová skrinka	●	●
■ zásuvky a vypínače v bielom prevedení	●	●
■ bleskozvod	●	●
Vykurovanie		
■ elektrické podlahové vykurovanie s podlahovým čidlom	–	●
■ samostatná programovateľná regulácia pre každú miestnosť	–	●
■ elektrický zásobníkový ohrievač vody 80 l alebo 120l (podľa úžitkovej plochy domu) 1 ks	–	●
■ rekuperačná decentrálna jednotka Mitsubishi	–	[3]
■ tepelné čerpadlo vzduch – voda na prípravu TÚV Ariston Lydos Hybrid	–	[4]

1 - Sadrokartón pri štádiu holodom bez tmelenia a brúsenia 2 možnosť objednania dokončovacieho materiálového balíka (výška doplatku podľa konkrétneho domu na otázku) ● je v dodávke – nie je v dodávke
3 - za doplatok 600,- EUR 4 za doplatok - 550,- EUR

Zuzana Dašková DATA, Nezábudková 5000/4A,955 01 Topoľčany, SR
Tel. 038 5321150, mobil 0903 964 579, 0907 155 166
www.datad.sk email : datad@datad.sk