Vybavenie domu pri jednotlivých štádiách rozostavanosti domu 01/2019

POPIS	Holodom	Na kľúč
Vonkajšie steny		
■ silikátová omietka v bielom alebo farebnom vyhotovení, ktorej súčasťou je i zosilňovacia sieťka zo sklených vlákien osadená v podkladnej omietke v celkovej hrúbke 5 mm	•	•
■ veľkoplošná izolačná hmota polystyrén hrúbky **150 mm**	•	•
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 12 mm	•	•
■ **140 mm** hrubá konštrukcia z KVH hranolov	•	•
■ tepelná izolácia hr. **140 mm**	•	•
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 12 mm	•	•
■ parozábrana	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	*	•
■ základná biela maľba, obkladačky	–	•
Stredná hodnota súčiniteľu priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,12 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je „**R" 7,9 m2.K/W.**		
Vnútorné steny hr. 100 mm		
■ základná biela maľba, obkladačky - podľa typu miestností,	–	•
■ sadrokartónová doska 12,5 mm	*	•
■ 75 mm hrubá konštrukcia	•	•
■ tepelná a zvuková izolácia hr. 75 mm	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	*	•
■ základná biela maľba, obkladačky - podľa typu miestnosti	–	•
Podlaha prízemia		
■ nášľapná vrstva je laminátová podlaha (dlažba keramická)	–	•
■ podložka pod laminátovú podlahu hrúbky 3 mm	–	•
■ betónová mazanina	–	•
■ tepelná izolácia EPS hrúbky **120 mm**	–	•
■ izolácia proti vlhkosti HYDROBIT hrúbky 5 mm	•	•
Stredná hodnota súčiniteľu priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,25 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je „**R" 4,03 m2.K/W.**		
Podlaha 2. nadzemného podlažia		
■ nášľapná vrstva je laminátová podlaha (dlažba keramická)	–	•
■ podložka pod laminátovú podlahu hrúbky 3 mm	–	•
■ betónová mazanina	–	•
■ kročajová izolácia 20/40 mm	–	•
■ stropný panel	•	•
Stropný panel (rada Klasik a Grand)		
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 18 mm	•	•
■ konštrukcia z KVH hranolov, hrúbka podľa statiky	•	•
■ tepelná a tiež zvuková izolácia hrúbky 80 mm	•	•
■ drevený rošt hrúbky 30 mm	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	*	•
Stropný panel (pri bungalove z valbovou strechou)		
■ tepelná a tiež zvuková izolácia hrúbky **420 mm**	•	•
■ stropnice z drevených hranolov - nepochôdzny strop	•	•
■ parozábrana	•	•
■ drevený rošt	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	*	•
Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Súčiniteľ priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,09 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je **„R" 11,45 m2.K/W.**		
Strecha šikmá		
■ betónová strešná krytina Terran Danubia (farba podľa výberu)	•	•
■ latovanie (laty a kontralaty) hrúbky 2 x 30 mm	•	•
■ strešná fólia	•	•
■ krokvy podľa statiky (pri bungalovoch strešné väzníky)	•	•
■ tepelná a zvuková izolácia hrúbky **420 mm**	•	•
■ rošt hrúbky 30 mm	•	•
■ parozábrana	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	*	•
■ základná biela maľba, obkladačky podľa typu miestností	–	•
Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Súčiniteľ priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,09 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je „R" **11,45 m2.K/W.**		

Zuzana Dašková DATA, Nezábudková 5000/4A,955 01 Topoľčany, SR
Tel. 038 5321150, mobil 0903 964 579, 0907 155 166
www.datad.sk email : datad@datad.sk

Vybavenie domu pri jednotlivých štádiách rozostavanosti domu 01/2019

Strecha plochá (rada Európa a Grand)		
■ strešná fólia **Firestone TPO UltraPly**	•	•
■ geotextília	•	•
■ drevoštiepková doska OSB3 hrúbky 18 mm	•	•
■ konštrukcia stropu z KVH hranolov (stropnice)	•	•
■ tepelná izolácia **420 mm**	•	•
■ drevený rošt	•	•
■ parozábrana	•	•
■ sadrokartónová doska hrúbky 12,5 mm	*	•
Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Súčiniteľ priestupu tepla „k" podľa prepočtov činí 0,09 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je „R" **11,05 m2.K/W.**		
Odkvapové a štítové rímsy		
■ podhľady – tatranský profil	•	•
■ lazúrovací lak	•	•
Strešné klampiarske konštrukcie		
■ odkvapový žľab – pozinkovaný plech	•	•
■ odkvapový zvod – pozinkovaný plech	•	•
Okná		
■ **sedemkomorový biely** profil systém SALAMANDER Streamline s izolačným **trojsklom** Toptherm Ultra Plus **u = 0,6**	•	•
■ strešné okná VELUX, alebo FAKRO (Rada Klasik)	•	•
Dvere		
■ vchodové dvere plastové s ½ presklením a bezpečnostným kovaním	•	•
■ interiérové dvere plné s obložkovými zárubňami 149,- EUR/ks	–	•
Schody (Rada Klasik a Grand)		
■ celodrevené, upravené transparentným lakom	–	•
Povrchová úprava stien a stropov		
■ steny biela maľba	–	•
■ kúpeľňa, WC obklady stien keramický obklad do výšky miestností 10,- EUR/m^2 (nákup)	–	•
Podlahové krytiny		
■ obytné miestnosti – laminátová podlaha 10,- EUR /m^2 (nákup)	–	•
■ WC, kúpeľňa a chodba – keramická dlažba 10,- EUR/m^2 (nákup)	–	•
Sanita a rozvody		
■ vaňa 160 (v alternatíve sprchový kút 900 mm) 199,- EUR	–	•
■ umývadlo 40,- EUR	–	•
■ WC kombi 100,- EUR	–	•
■ umývadlová batéria páková 40,- EUR	–	•
■ vaňová batéria páková (v alternatíve sprchová batéria) 40,- EUR	–	•
■ vnútorné rozvody vody a kanalizácie	•	•
Elektroinštalácia		
■ elektrické vedenie – medené káble vedené v samozhášavých trubkách	•	•
■ ističová skrinka	•	•
■ zásuvky a vypínače v bielom prevedení	•	•
■ bleskozvod	•	•
Vykurovanie		
■ elektrické podlahové vykurovanie s podlahovým čidlom	–	•
■ samostatná programovateľná regulácia pre každú miestnosť	–	•
■ elektrický zásobníkový ohrievač vody 80 l alebo 120l (podľa úžitkovej plochy domu) 1 ks	–	•
■ rekuperačná decentrálna jednotka Mitsubishi	–	1
■ tepelné čerpadlo vzduch – voda na prípravu TÚV Ariston Lydos Hybrid	–	2

* - Sadrokartón pri štádiu holodom bez tmelenia a brúsenia • je v dodávke – nie je v dodávke
1 - za doplatok 600,- EUR 2 za doplatok - 550,- EUR

Zuzana Dašková DATA, Nezábudková 5000/4A,955 01 Topoľčany, SR
Tel. 038 5321150, mobil 0903 964 579, 0907 155 166
www.datad.sk email : datad@datad.sk